

# ROTHEN

additivi



## **ROTHEN FUEL SAFE** **Additivo stabilizzante/biocida** **per gasolio contenente bio-diesel**

### **DESCRIZIONE**

**ROTHEN FUEL SAFE** è uno speciale additivo sviluppato per migliorare sensibilmente la stabilità nello stoccaggio dei carburanti contenenti quote di bio-diesel, prevenendone il degrado bio-chimico.

Gli speciali antiossidanti/disperdenti e il biocida, contenuti nella sua formulazione, migliorano la stabilità, la pulizia e la qualità dei carburanti, evitando in questo modo l'intasamento dei filtri causato dagli agenti inquinanti presenti nella componente bio-diesel contenuta nel gasolio.

### **PROPRIETA'**

- Inibisce la formazione di colonie batteriche;
- Protegge dai processi corrosivi;
- Inibisce il processo di ossidazione e conseguente degrado del carburante;
- Mantiene pulito il serbatoio di stoccaggio.

### **IMPIEGO**

Si consiglia di aggiungere **ROTHEN FUEL SAFE** direttamente nel serbatoio di stoccaggio, prima di effettuare il riempimento, nella seguente percentuale:

- periodo estivo: 1 litro di prodotto ogni 10'000 litri di carburante
- periodo invernale: 1 litro di prodotto ogni 20'000 litri di carburante

### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (\*)**

<b>CARATTERISTICA</b>	<b>UNITA' di MISURA</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
Peso specifico a 15°C	g / ml	ASTM D1298	0,900
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D93	> 65

(\*): valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazioni.



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification