

## DESCRIZIONE

**ROTHEN TOP PETROL GUARD** è un additivo detergente specifico per la pulizia degli iniettori, sporchi o otturati, di motori nautici alimentati a benzina verde.

Grazie alle sue spiccate proprietà antiossidanti, conferisce altresì un'azione stabilizzante del carburante presente nel serbatoio dei veicoli durante lunghe soste e rimessaggi.

**ROTHEN TOP PETROL GUARD** è idoneo a essere utilizzato nella benzina contenente sino al 10% di bio-etanolo.

## PROPRIETA'

- ✚ Scioglie i depositi che intaccano valvole e collettori, disincrosta gli iniettori;
- ✚ Abbatte i consumi e riduce le emissioni;
- ✚ Contrasta i dannosi processi di ossidazione e corrosione;
- ✚ Perfetto per preservare il carburante durante lunghe soste e rimessaggi;
- ✚ Facilita la partenza del motore dopo lungo periodo d'arresto.

## IMPIEGO

**ROTHEN TOP PETROL GUARD** va aggiunto direttamente nel serbatoio del carburante prima di effettuare il rifornimento, in percentuale del 2-4 ‰ (due-quattro per mille).

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (\*)

CARATTERISTICA	UNITA' di MISURA	METODO	VALORE TIPICO
Viscosità cinematica a 25°C a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	7,3 4,2
Densità a 15°C	Kg/l	ASTM D 1298	0,895
Punto di infiammabilità (PMCC)	°C	ASTM D 93	63

(\*): valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazioni.