

ROTHEN

additivi



ROTHEN SYNT FLUID CVT

Olio totalmente sintetico per trasmissioni automatiche

DESCRIZIONE

ROTHEN SYNT FLUID CVT è un fluido lubrificante totalmente sintetico di alta qualità per trasmissioni a variazione continua (CVT) utilizzabile per un'ampia scelta di cambi a variazione continua giapponesi. Può essere utilizzato anche in molte autovetture equipaggiate con trasmissione continua a variatore "push belt".

PROPRIETA'

- Ottime proprietà antiusura che permettono di prolungare le prestazioni e la durata dell'intero apparato di trasmissione;
- Eccezionale capacità di minimizzare l'attrito 'metallo su metallo' per mantenere inalterate le funzionalità del cambio automatico;
- Elevata stabilità al taglio e proprietà antischiama migliorate che permettono una lubrificazione più efficace.

APPLICAZIONI

ROTHEN SYNT FLUID CVT adatto per il servizio di riempimento dove è specificato quanto segue:

Toyota CVTF TC, CVTF FE

Honda HCF2

Subaru ECVT, iCVT

Suzuki CVTF TC, NS-2, CVT Green 1

Chrysler Jeep NS-2

Nissan NS-1, NS-2, NS-3

Mitsubishi SP-III, CVTF-J1

Daihatsu Ammix CVT

Hyundai SP-III

Mini Cooper EZL799

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (*)

CARATTERISTICA	UNITA' di MISURA	ESITO
Viscosità a 100°C	cSt	7,3
Punto di infiammabilità	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-4
Densità a 15°C	kg/dm ³	0,845
Viscosità Brookfield a -40°C	cP	14200

(*): Valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazioni.

