

# ROTHEN



additivi

## ROTHEN SUPERSTANDARD 15w40

Olio motore adatto per parco misto motori benzina e diesel

### DESCRIZIONE

**ROTHEN SUPERSTANDARD 15w40** è un olio motore multigrado formulato con basi minerali e con alte percentuali di additivi antiusura, antiossidanti e anticorrosivi che garantiscono una superiore protezione del motore e prestazioni ad alti regimi.

**ROTHEN SUPERSTANDARD 15w40** è arricchito da additivi specifici per ridurre l'azione contaminante dei gas di scarico nei motori equipaggiati con marmitte catalitiche e/o retrofit.

Gli agenti contenuti nei gas di scarico, infatti, possono facilmente intaccare i particolari molto delicati delle marmitte stesse, ma gli additivi presenti in questo lubrificante agiscono da protettori, consentendo un minor deterioramento (e quindi una maggiore durata) delle marmitte catalitiche.

### PROPRIETA'

- Elevata stabilità all'ossidazione per il basso punto di evaporazione;
- Spiccate prestazioni antiusura e antiruggine;
- Elevatissime proprietà detergenti, disperdenti e basso contenuto di ceneri (1%) che garantiscono una estrema pulizia dei pistoni, dei segmenti e delle fasce elastiche;
- Maggior protezione delle marmitte, soprattutto di quelle catalitiche.

**ROTHEN SUPERSTANDARD 15w40** risponde alle seguenti specifiche:

API SL / SJ / CF

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (\*)

CARATTERISTICA	UNITA' di MISURA	ESITO TIPICO
Viscosità a 100°C	cSt	14
Indice di viscosità		130
Densità a 15°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,86
Punto d'infiammabilità	°C	>225
Punto di scorrimento	°C	-29

(\*): Valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazioni.

