

ROTHEN

additivi

ROTHEN ULTRASYNTH 0w30

Olio lubrificante per motori di autovetture di nuova generazione diesel e benzina sovralimentati e non

DESCRIZIONE

ROTHEN ULTRASYNTH 0w30 è un lubrificante con formula "fuel economy", totalmente sintetico e progettato esclusivamente per la protezione dei sistemi di post-trattamento degli scarichi.

ROTHEN ULTRASYNTH 0w30 mantiene puliti i filtri antiparticolato (DPF), assicurando ottimali prestazioni del motore.

APPLICAZIONI

ROTHEN ULTRASYNTH 0w30 è utilizzabile su moderni motori diesel e benzina con filtri antiparticolato (DPF).

PROPRIETA'

- Ottima protezione dalle morchie;
- Ottima protezione dall'usura;
- Bassa viscosità e basso coefficiente d'attrito;
- Ottime prestazioni a basse temperature;
- Massima performance anche in condizioni di stress elevato;

ROTHEN ULTRASYNTH 0w30 risponde alle seguenti specifiche:

ACEA C2
FORD WSS M2C950-A
STJ LR.03.5007
LAND ROVER
FIAT 955535 DS1 LEVEL
OEMs specify

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE (*)

CARATTERISTICA	UNITA' di MISURA	ESITO TIPICO
Viscosità a 100°C	cSt	9,7
Indice di viscosità		177,1
Densità a 15°C	Kg/dm ³	0,85
TBN	mgKOH/g	8
CCS a -35°C	cP	6000

(*): Valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazioni.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification